

ΤΥΠΟΣ FCU	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΑΙΣΘΗΤΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ-ΘΕΡΜΟΥ ΔΕΡΜΟΥ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΥΠΟΣ 1	3.70 kW	2.60 kW	1.10 kW	2.80 kW	530 m³/h	0 Pa	0.66 m³/h	CLINT FVW / VP 64
ΤΥΠΟΣ 2	4.65 kW	3.60 kW	1.05 kW	3.80 kW	730 m³/h	0 Pa	0.80 m³/h	CLINT FVW / VP 64
ΤΥΠΟΣ 3	5.70 kW	4.30 kW	1.40 kW	4.50 kW	910 m³/h	0 Pa	1.0 m³/h	CLINT FVW / VP 64
ΤΥΠΟΣ 4	6.90 kW	5.10 kW	1.80 kW	5.60 kW	1180 m³/h	0 Pa	0.90 m³/h	CLINT FVW / VP 74
ΤΥΠΟΣ 5	8.10 kW	6.10 kW	2.00 kW	6.60 kW	1460 m³/h	0 Pa	1.20 m³/h	CLINT FVW / VP 74
ΤΥΠΟΣ 6	9.30 kW	7.10 kW	2.20 kW	7.60 kW	1740 m³/h	50 Pa	1.0 m³/h	CLINT FVW / IO 64
ΤΥΠΟΣ 7	10.50 kW	8.10 kW	2.40 kW	8.60 kW	2020 m³/h	0 Pa	0.35 m³/h	CLINT FVW / VP 34

- ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΣΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ FCU.
- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ ΟΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ.
- Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ FCU ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΣΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
- ΜΕΤΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 45dB
- ΕΙΣΟΔΕΙΣ ΣΥΝΕΚΕΙΛΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ FCU ΕΝΩΣ 27°C/20°C
- ΣΥΝΕΚΕΙΛΕΙ ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΟΣ 8°C/13°C & ΧΕΙΜΩΝΑΣ 45°C/10°C

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΣΜΟΣ ΜΕ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ	ΤΥΠΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΑ
0,35m³/h	DN15, PN25, Kv=0,82m³/h - MODULATING 230V/3 pos.
0,65m³/h	DN15, PN25, Kv=1,33m³/h - MODULATING 230V/3 pos.
0,80m³/h	DN20, PN25, Kv=1,72m³/h - MODULATING 230V/3 pos.
0,90m³/h	DN20, PN25, Kv=1,86m³/h - MODULATING 230V/3 pos.
1,0m³/h	DN20, PN25, Kv=2,04m³/h - MODULATING 230V/3 pos.
1,20m³/h	DN20, PN25, Kv=2,38m³/h - MODULATING 230V/3 pos.
30,0m³/h	DN80, PN25, Kv=54m³/h - MODULATING 24V AC/0-10V.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: FRESE OPTIMA COMPACT H' SIEMENS PICV

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΣΜΟΣ ΜΕ
ΒΑΛΒΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

Δ/Δ	ΤΥΠΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
AF-01,02&03	DN20, PN25, Kv=2.5m³/h ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 1,0m³/h

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΟΙ ΒΑΛΒΕΣ ΘΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΚΡΟΕΚΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (P/T PLUGS)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: FRESE SIGMA

